



bateriasdelitio.eu

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS BATERÍAS DE LITIO POWER THUNDER

REFERENCIA EUROMOTO	CODIGO POWER THUNDER LITHIUM	MEDIDAS Largo x Ancho x Alto (en mm.)	POLO POSITIVO	PESO APROX. (en Kg.)	CARGA (En A)		C.C.A.	MODELOS DE ACIDO-PLOMO EQUIVALENTES		
					STD	MAX		SIN MANTENIMIENTO (MF) PRECARGADAS	SIN MANTENIMIENTO (MF)	CONVENCIONALES
0605343P	LFP5L	107x56x85	Derecha	0,4	1	8	105		YTX4L-BS YTX5L-BS	YB4L-A YB4L-B YB5L-B 12N4-3B 12N5-3B 12N5.5-3B
0607343P	LFP7L	107x56x85	Derecha	0,5	1	10	120	YTZ5S	YTX7L-BS	YB7-A YB7B-B YB7C-A YB7L-B YB6.5L-B 12N7-3B 12N7-4A 12N7-4B 12N7A-3A 12N7A-4B
0607143P	LFP7Z	107x56x85	Derecha	0,5	1	12	144	YTZ7S	YTX7A-BS	YB9L-A2 YB9L-B YB9A-A YB9-B 12N9-4B-1 12N9-3A 12N9-3B


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS BATERÍAS DE LITIO POWER THUNDER

REFERENCIA EUROMOTO	CODIGO POWER THUNDER LITHIUM	MEDIDAS Largo x Ancho x Alto (en mm.)	POLO POSITIVO	PESO APROX. (en Kg.)	CARGA (En A)		C.C.A.	MODELOS DE ACIDO-PLOMO EQUIVALENTES		
					STD	MAX		SIN MANTENIMIENTO (MF) PRECARGADAS	SIN MANTENIMIENTO (MF)	CONVENCIONALES
0609943P	LFP9	134x65x92	Izquierda	0,6	1,5	15	180		YTX9-BS YTR9-BS YT7B-BS YT9B-BS	
0612943P	LFP12	134x65x92	Izquierda	0,7	1,5	18	210	YTZ10S	YTX12-BS YT12A-BS	YB10A-A2 YB12A-A YB12A-B YB12B-B2 YB12C-A 12N12A-4A-1
0612343P	LFP12L	134x65x92	Derecha	0,7	1,5	18	210			YB10L-A2 YB10L-B YB10L-B2 YB10L-BP YB12AL-A YB12AL-A2 12N10-3A-2 12N11-3A-1


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS BATERÍAS DE LITIO POWER THUNDER

REFERENCIA EUROMOTO	CODIGO POWER THUNDER LITHIUM	MEDIDAS Largo x Ancho x Alto (en mm.)	POLO POSITIVO	PESO APROX. (en Kg.)	CARGA (En A)		C.C.A.	MODELOS DE ACIDO-PLOMO EQUIVALENTES			
					STD	MAX		SIN MANTENIMIENTO (MF) PRECARGADAS	SIN MANTENIMIENTO (MF)	CONVENCIONALES	
0614943P	LFP14	134x65x92	Izquierda	0,8	2	20	240	YTZ12S YTZ14S GYZ16H	YT12B-BS YT14B-BS YTX14-BS YTX14AH-BS YTX14H-BS KMX14-BS YTX16-BS YTX16-BS-1 YTX20CH-BS	YB14-A2 YB14-B2 YB14A-A1 YB14A-A2 YB16B-A YB16B-A1 HYB16A-AB	
0614343P	LFP14L	134x65x92	Derecha	0,8	2	20	240		YTX14L-BS YTX14AHL-BS	YB14L-A1 YB14L-A2 SYB14L-A2 SYB14L-B2 YB16AL-A2 YB14L-B2 12N14-3A	
0616943P	LFP16	165x86x130	Izquierda	1,1	2,5	25	300			YB16-B YB18-A YB16-B-CX YB16C-B	


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS BATERÍAS DE LITIO POWER THUNDER

REFERENCIA EUROMOTO	CODIGO POWER THUNDER LITHIUM	MEDIDAS Largo x Ancho x Alto (en mm.)	POLO POSITIVO	PESO APROX. (en Kg.)	CARGA (En A)		C.C.A.	MODELOS DE ACIDO-PLOMO EQUIVALENTES		
					STD	MAX		SIN MANTENIMIENTO (MF) PRECARGADAS	SIN MANTENIMIENTO (MF)	CONVENCIONALES
0616343P	LFP16L	165x86x130	Derecha	1,1	2,5	25	300		YTX15L-BS YTX18L-BS	YB16CL-B YB16L-B YB16AL-A2 SYB16L-B YB16HL-A-CX YB18L-A YB18L-A2
0620943P	LFP20	165x86x130	Izquierda	1,3	3	25	330	GYZ20H	YTX20-BS YTX20H-BS	Y50-N18A-A
0620343P	LFP20L	165x86x130	Derecha	1,3	3	25	330	GYZ20HL GYZ20L	YTX20L-BS YTX20HL-BS YTX24HL-BS	Y50-N18L-A-CX Y50-N18L-A Y50N18L-A2 Y50N18L-A3 SY50-N18L-AT


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS BATERÍAS DE LITIO POWER THUNDER

REFERENCIA EUROMOTO	CODIGO POWER THUNDER LITHIUM	MEDIDAS Largo x Ancho x Alto (en mm.)	POLO POSITIVO	PESO APROX. (en Kg.)	CARGA (En A)		C.C.A.	MODELOS DE ACIDO-PLOMO EQUIVALENTES		
					STD	MAX		SIN MANTENIMIENTO (MF) PRECARGADAS	SIN MANTENIMIENTO (MF)	CONVENCIONALES
0630343P	LFP30L	165x86x130	Derecha	1,6	4	32	420	YIX30L	YIX30L-BS	YB30L-B YB30CL-B YHD-12H Y60N24-A Y60N24AL-B 12N24-3A 12N24-3 52515 53030 53034